

# Stationäre Zisterne 10-60m<sup>3</sup>



## Eine umweltsichere und Schlüsselfertige Kraftstoffzisterne

Egal, ob für Lagerung, Handhabung oder Verteilung von Kraftstoff, unser Schlüsselfertiger stationärer Dieseltank ist eine praktische, platzsparende Lösung. Erhältlich in den Größen von 10.000- bis 60.000 Liter haben wir den richtigen Tank für Ihren Bedarf.

Die doppelwandige Tank-in-Tank-Konstruktion verhindert Umweltschäden sollte der Innentank undicht werden, da die Außenhülle 110% des Innentankvolumens aufnehmen kann. Der Boden sowie der untere Drittel der Innenwände sind korrosionsgeschützt, um einen 12-jährigen Prüfungsintervall zu erreichen. Der Zisternentank enthält auch einen abschließbaren Serviceraum mit Auffangwanne, um Umweltverunreinigungen durch Pumpen, Anschlüsse und andere Zubehörteile zu vermeiden.



Speditionen- und  
Transportunternehmen



Notstrom



Lkw- und  
Terminalmanagement



### Zertifikate & Zulassungen

- Gebaut gemäß MSBFS 2018: 3 Verordnung und erfüllen die Anforderungen für Zwölf-Jahres-Inspektionsintervalle. (Die Vorschriften und allgemeinen Ratschläge der Schwedischen Agentur für Zivilschutz zu Tanks und Leitungen für Kraftstoff).
- Entspricht den Anforderungen der NFS 2017:5 (die Vorschriften der Schwedischen Umweltschutzbehörde für die Lagerung von Kraftstoff innerhalb des schwedischen Wasserschutzgebiets).



### ÜBER MPP

MPP ist ein Familienunternehmen mit Sitz im westschwedischen Fjärås, das seit 2004 auf dem schwedischen Markt tätig ist. Wir entwickeln und vertreiben nachhaltige Kraftstofftanks, Dieselzisternen und Treibstoffanlagen zur sicheren Lagerung, Verwendung und Beförderung von Kraftstoffen. Wir arbeiten in erster Linie mit Unternehmen aus den Branchen Vermietung, Bauwirtschaft, Spedition, Forstwirtschaft und Landwirtschaft, die genau wie wir hohe Ansprüche in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Umweltschutz haben. Unser Markenmotto lautet: Sicherer und flexibler Umgang mit Kraftstoff.

# Standardausstattung



## 110% Geschützt

Unsere Tankstellen sind doppelwandig, wobei der Außentank 110% des Innentanks aufnimmt und werden so hergestellt, dass sie den Anforderungen der NFS 2021:10 und der MSBFS 2018:3-Verordnung und erfüllen auch die Anforderungen für ein zwölfjähriges Inspektionsintervall. Die Vorschriften der schwedischen Umweltschutzbehörde für die Lagerung von Kraftstoff in schwedisches Wasserschutzgebiet.



## Kompartimentierung

Kann für bis zu drei verschiedene Kraftstoffarten, wie HVO, Benzin und Diesel, unterteilt werden. Die minimale Aufteilung kann auf 7 m³ erfolgen.



## Einbruchssicher

Unsere Tankstellen sind mit einer abschließbaren Haube über dem Mannloch für Klasse 4-Schloss, geschützte Entlüftung, eine verstärkte Tür mit Dreipunktverriegelung und Klasse 4 Schloss, umlaufenden Bügeln an Scharnieren und vorbereitet für ASSA-Schlosskasten.



## Transportierbar

Dank verschiedene Hebe Ösen und Gabeltunnel ist die Station leicht mit einem Kran oder mit Gabelstapler transportierbar. Aufgrund seiner Form und frachtangepassten Abmessungen ist er leicht mit dem LKW zu transportieren, sollte dies nötig werden.



## 24/7 Einsetzbar

Zusätzliche Saug- und Rücklaufanschlüsse für den Dauerbetrieb. Schlauchdurchführungen sind vorhanden, um den Dauerbetrieb von Generatoren und Aggregaten auch bei verschlossenem Tank zu ermöglichen.



## Verschüttungsschutz

Kraftstoffe/ Flüssigkeiten werden im Serviceraum nachgefüllt, der mit einer Auffangwanne ausgestattet ist, um Tropfende oder überfließende Flüssigkeiten aufzufangen. Pumpen, Anschlüsse und andere Zubehörteile sind so angebracht das die vor einer Verschmutzung geschützt sind.



## Geschützte Leitungen

Zum Schutz gegen Kraftstoffdiebstahl sind weder Rohrleitungen noch Anschlüsse Oberflächenmontiert.

# Tankspezifikationen

Art.nr:	101516	101517	101518	101519	101520	101521	101522	
Beschreibung:	Stationär Zisterne, 10m³	Stationär Zisterne, 15m³	Stationär Zisterne, 20m³	Stationär Zisterne, 30m³	Stationär Zisterne, 40m³	Stationär Zisterne, 50m³	Stationär Zisterne, 60m³	
Bezeichnung:	SC10	SC15	SC20	SC30	SC40	SC50	SC60	Hellgrau RAL 7035
Volumen (L)*:	10000	15000	20000	30000	40000	50000	60000	
Länge (mm)**:	3270	4270	5280	7563	9890	11300	13300	Dunkelgrau RAL 7037
Breite (mm)**:	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
Höhe (mm)**:	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	Doppelwandig 110%
Nettogewicht (kg)**:	3367	4069	4750	6209	7509	8892	10268	

\*Geschätztes Volumen. \*\*Maßangaben sind +-80 mm. Achtung! Die Höhe kann +- 160 mm betragen. aufgrund von Entlüftungsvorrichtungen auf dem Dach. \*\*\*Geschätztes Gewicht